



Kreatív fal

## ALAP INFORMÁCIÓK

Ha a festéket szobai hőmérsékletnél alkalmazzuk, akkor elérjük a legjobb eredményt. Alkalmazás előtt a festéket jól keverjük meg.

Ne hígítsuk a festéket vízzel vagy más festékkel.

Ha a legjobb eredményeket akarjuk elérni, alkalmazzuk a festéket minél simább felületre.

A felület elő készítése ugyan olyan mind bár milyen festéknél.

Nem szabályos vagy nagyon pórusos felületnél nem érünk el jó eredményeket.

Az alkalmazáshoz mohér hengert használjunk, a festéket nem spricceljük.

Egyes réteget hagyjuk kb. 4 órát száradni.

A második réteg után teszteljük a felületet és döntjük el, hogy szükséges a harmadik réteg.

A mágneses festék hatása a festék réteg vastagságától és a mágnesek nagyságától és erejétől függ.

Több réteg magasbítsa a mágnes erőt.

A gyenge mágnesek nem lesznek kielégítőek.

Ne használjunk nehéz mágneseket. Két – három mágneses festék réteg elegendő lesz szabályos mágnesek használatához.

A mágneses festéket beboríthassuk más festék mázzal, teleírható mázzal vagy vékony tapétával.

# MÁGNESES FESTÉK EXTRA ERŐS

Mágneses festék nem gyúlékony. A máz vas részecskéket magában foglal, amelyek vonzzák a mágneset.

## ALKALMAZÁS LÉPÉSRŐL



### 1. lépés

A mágnes festéket sima felületre alkalmazzuk. Ne alkalmazzuk a festéket nedves felületre, például friss vakolatra. Ugyan úgy ne alkalmazzuk a festéket nedves környezetben.

Jelöljük meg a mázolt területet és a festéket alkalmazás előtt tökéletesen összekeverjük. Soha ne keverjük össze a mágneses festéket vízzel vagy más festékkel.



### 2. a lépés

A festéket egy festék hengerrel kielégítő vastag rétegben kenjük a felületre. Vigyázunk hogy az egész felület egyenletesen legyen befestve.



### 2. b lépés

Kenjük két vagy három réteget. Érvényes hogy minél több réteget kenünk annál magasabb lesz a mágnes ereje. Ezt a második réteg után teszteljük és esetleg kenünk még egy réteget. A be festett réteget soha ne csiszoljuk.



### 3. lépés

Minden réteget hagyjuk száradni 4 órát. Ezzel biztosítjuk, hogy a következő réteg helyesen hozzátapad a felületre. A nem stabil alapnál használunk víz bázis alap bevonatot, hogy a következő bevonat ne váljon le.



### 4. a lépés

24 óra elmúlása után a mágneses festékre bár milyen vízzel hígított festéket alkalmazhatunk.



### 5. lépés

A fal készen áll a használatra. Ha később más festékkel akarja a falat befesteni, előtte mágneses festék réteget kel alkalmaznunk.

# GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK



## 1. Veszélytelen a mágneses festék otthoni használathoz?

Igen, veszélytelen a gyerekeknek is. Nem tartalmaz ólomot és összhangban van a nemzetközi ökológiai követelményekkel és Európai unió előírásaival is.

## 2. A mágneses festék befolyásolhatja a számítógép vagy a szívserkentő működését?

Nem. A festék magában nem mágneses, hanem magába foglal vas részecskéket amelyek magához húzzák a mágneset. Ezért veszélytelenül kihasználhassuk bárhol.

## 3. A mágneses festék alkalmazása egyszerű?

Igen. A mágneses festéket rákenhetjük bármilyen sima felületre. Használat előtt tökéletesen meg kell keverni, hogy a vas részecskék egyenletesen legyenek széthelyezve a festékben. A festék réteg kb. 4 órát szárad, de javasoljuk, hogy fenti máz, vagy a tapétát 24 órán túl ragasztjuk.

## 4. Lehetséges bár milyen mágneseket használni?

Nem. A gyenge vagy túl nehéz mágnesek nem fognak helyesen működni. Ideálisak a könnyű mágnesek vagy mágnesek nagy területtel. nem javasoljuk a nagy és nehéz plakátokat vagy vastag rétegű papírokat odafogni.

## 5. Mennyi festékre van szükségünk?

Egy liter festék befed 2 m<sup>2</sup> területet két vagy három rétegben. Jó mágneses hatásra megfelel legalább két réteg. Több mint három réteg nem szükséges.

## 6. Milyen festékek állnak rendelkezésben?

Csak egy festékkal rendelkezünk: közép szürke. A mágneses festék mázra akármilyen más festéket alkalmazhat, egyformán mint tapétát. De figyelmeztetjük, hogy a nehéz és vastag tapéták csökkentik a mágneses hatást.

